



# Mini Split Hi-Wall Inverter Glass Panel

9,000 hasta 36,000 BTU/h  
Inverter hasta 23 SEER

# Mini Split High Wall Inverter de Trane. Lo mejor en tecnología, eficiencia energética, precisión y confort para climatización durante todo el año.

El diseño, la funcionalidad y la eficiencia están hechos a la medida para proporcionar un ambiente cómodo y acogedor.

El Mini Split Hi-Wall de Trane ofrece un rendimiento excepcional de energía y confort térmico que solo la tecnología inverter puede ofrecer.

El diseño es exclusivo único, con un panel de vidrio de lujo, porque además de la calidad superior, la apariencia también es importante!

El acondicionador de aire Mini Split Hi-Wall Inverter de Trane cuenta con una línea completa con capacidades desde 9.000 BTU/h hasta 36.000 BTU/h. Los equipos de Trane también salen de fábrica cargados con refrigerante ecológico R-410A, no tóxico, no inflamable y no dañino para la capa de ozono.



Tecnología Inverter



Serpentín de Cobre



Certificación NOM\*



Certificación AHRI



Certificación ETL



Wi-Fi



Gás Refrigerante Ecológico R-410A



Bajo Nivel de Ruido

\*La certificación NOM aplica para los modelos bomba de calor únicamente. Las certificaciones ETL y AHRI aplican para los modelos sólo frío únicamente.



Trane tiene más de 100 años de experiencia en equipos, servicios y soluciones en aire acondicionado y conquistó la posición de pionero combinando su tradición y la capacidad de innovar con el desarrollo de productos de calidad y rendimiento superiores, además de una poderosa red de distribución para sus productos. Atento a las necesidades del dinámico mercado actual, ofrece productos de tecnología de punta orientados a mejorar la experiencia y calidad de vida de clientes, con el fin de hacer los entornos más seguros, más cómodos y conscientes, desde hoy y para las próximas generaciones.



## Principales Características



Alta eficiencia energética en todas las capacidades.



Control remoto inalámbrico de fácil uso, simple e intuitivo.



5 velocidades para suministro de aire incluidas las funciones "silencioso" y "turbo".



Mejor distribución del aire con "swing" automático.



Nuevo algoritmo operativo que evita deshumidificación excesiva del medio ambiente.



Función "I Feel" con sensor de temperatura en el control inalámbrico, lo que garantiza un ajuste de temperatura más preciso.



Protección adicional contra la corrosión del tipo "Blue Fin" en las aletas del condensador.



Atención al detalle con la función de bloqueo para niños.



Fácil instalación con opción de drenaje en ambos lados de la unidad interior, acceso a la placa eléctrica y diagnósticos operativos.



Función de temporizador que le permite configurar la hora de encender y apagar el dispositivo.



Re-arranque automático en caso de eventual falla en el suministro de energía eléctrica.



Función Wi-Fi integrada para una fácil y cómoda operación desde cualquier lugar.

# Mini Split High Wall Inverter Trane®

## ENFRIAMIENTO

| Model                                                |                   | Indoor<br>Outdoor | 4MYW2309CF000AA<br>4TYK2309CFP00AA | 4MYW2312CG000AA<br>4TYK2312CGP00AA | 4MYW2312CF000AA<br>4TYK2312CFP00AA | 4MYW2318CF000AA<br>4TYK2318CFP00AA | 4MYW2324CF000AA<br>4TYK2324CFP00AA | 4MYW2336CF000AA<br>4TYK2336CFP00AA |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rated cooling capacity                               | Btu/h             |                   | 9000                               | 12000(2047~12628)                  | 12000(2047~12625)                  | 18000(3118~18895)                  | 24000(5140~24900)                  | 36000(7500~38150)                  |
|                                                      | W                 |                   | 2638                               | 3517(600~3700)                     | 3517(600~3700)                     | 5275(1500~5450)                    | 7034(1800~7300)                    | 10550(2200~11180)                  |
| EER for cooling                                      | W/W               |                   | 4.00                               | 3.35                               | 3.25                               | 3.25                               | 3.25                               | 3.00                               |
| SEER                                                 | Btu/W.h           |                   | 23.00                              | 20.00                              | 20.00                              | 20.00                              | 20.00                              | 19.00                              |
| Indoor noise level at cooling                        | High              | dB(A)             | 37                                 | 38                                 | 39                                 | 48                                 | 49                                 | 52                                 |
|                                                      | Med.              | dB(A)             | 33                                 | 33                                 | 35                                 | 43                                 | 44                                 | 43                                 |
|                                                      | Low               | dB(A)             | 28                                 | 29                                 | 30                                 | 39                                 | 39                                 | 36                                 |
| Outdoor noise level                                  | dB(A)             |                   | 52                                 | 52                                 | 52                                 | 55                                 | 56                                 | 63                                 |
| Power supply                                         | V                 |                   | 208-230V/60Hz/1P                   | 115V~60Hz/1P                       | 208-230V/60Hz/1P                   | 208-230V/50/60Hz/1P                | 208-230V/50/60Hz/1P                | 208-230V/50/60Hz/1P                |
| Voltage Range                                        | V                 |                   | 165~265                            | 97~138                             | 165~265                            | 165~265                            | 165~265                            | 165~265                            |
| Refrigerant/Charge                                   | Gram              |                   | R410A/720g                         | R410A/800g                         | R410A/720g                         | R410A/900g                         | R410A/1030g                        | R410A/2450g                        |
| Indoor air circulation(Cooling/Heating)              | m <sup>3</sup> /h |                   | 600                                | 600                                | 600                                | 1000                               | 1000                               | 1500                               |
| Connecting Pipe                                      | Gas               | inches            | Φ9.52 (3/8")                       | Φ9.52 (3/8")                       | Φ9.52 (3/8")                       | Φ9.52 (3/8")                       | Φ12(1/2")                          | Φ15.88(5/8")                       |
|                                                      | Liquid            | inches            | Φ6(1/4")                           | Φ6(1/4")                           | Φ6(1/4")                           | Φ6(1/4")                           | Φ6(1/4")                           | Φ6(1/4")                           |
| Maximum Line Length                                  | (m/ft)            |                   | 15 / 49                            | 15 / 49                            | 15 / 49                            | 25 / 82                            | 25 / 82                            | 30 / 98                            |
| Maximum Height Difference Between Indoor and Outdoor | (m/ft)            |                   | 10 / 33                            | 10 / 33                            | 10 / 33                            | 15 / 49                            | 15 / 49                            | 20 / 65                            |
| Additional refrigerant charge                        | (g/m, oz/ft)      |                   | 20 / 0.22                          | 20 / 0.22                          | 20 / 0.22                          | 30 / 0.32                          | 30 / 0.32                          | 30 / 0.32                          |
| Net dimensions (W x D x H)                           | Indoor            | mm                | 811×292×205                        | 811×292×205                        | 811×292×205                        | 1010×315×220                       | 1010×315×220                       | 1192×360×260                       |
|                                                      | Outdoor           | mm                | 777×290×498                        | 795×305×545                        | 777×290×498                        | 853×349×602                        | 920×380×699                        | 910×360×800                        |
| Net weight                                           | Indoor            | kg                | 8.5                                | 8.5                                | 8.5                                | 12                                 | 12                                 | 17.5                               |
|                                                      | Outdoor           | kg                | 23                                 | 28                                 | 23                                 | 29                                 | 37.5                               | 52                                 |
| Packing dimensions (W x D x H)                       | Indoor            | mm                | 885×366×275                        | 885×366×275                        | 885×366×275                        | 1095×390×297                       | 1095×390×297                       | 1260×430×338                       |
|                                                      | Outdoor           | mm                | 838×338×540                        | 852×358×500                        | 838×338×540                        | 900×405×645                        | 950×430×732                        | 1022×480×835                       |
| Gross weight                                         | Indoor            | kg                | 11                                 | 11                                 | 11                                 | 14.5                               | 14.5                               | 20                                 |
|                                                      | Outdoor           | kg                | 27                                 | 32                                 | 27                                 | 33                                 | 41.5                               | 57                                 |

## CALEFACCIÓN

| Model                                                |                   | Indoor<br>Outdoor | 4MXW2309CF000AA<br>4TXK2309CFP00AA | 4MXW2312CF000AA<br>4TXK2312CFP00AA | 4MXW2318CF000AA<br>4TXK2318CFP00AA | 4MXW2324CF000AA<br>4TXK2324CFP00AA | 4MXW2336CF000AA<br>4TXK2336CFP00AA |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rated cooling capacity                               | Btu/h             |                   | 10000(2390~11250)                  | 13000(2560~13000)                  | 17550(3753~19107)                  | 24000 (5120~25250)                 | 36000(7500~38150)                  |
|                                                      | W                 |                   | 2950(700~3300)                     | 3800(750~3810)                     | 5150(1100~5600)                    | 7000(1500~7400)                    | 10550(2200~11180)                  |
| Rated heating capacity                               | Btu/h             |                   | 10500(2390~11250)                  | 12300(2560~13500)                  | 19850(3753~21150)                  | 24500 (5120~25930)                 | 36000(7160~38150)                  |
|                                                      | W                 |                   | 3050(700~3300)                     | 3600(750~3950)                     | 5820(1100~6200)                    | 7200 (1500~7600)                   | 10550(2100~11180)                  |
| EER for cooling                                      | Btu/W             |                   | 4.21                               | 3.95                               | 3.40                               | 3.41                               | 3.00                               |
| COP for heating                                      | W/W               |                   | 4.55                               | 4.36                               | 3.77                               | 3.74                               | 3.25                               |
| SEER                                                 | Btu/W.h           |                   | 23.0                               | 23.0                               | 19.0                               | 19.0                               | 19.0                               |
| Indoor noise level at cooling                        | High              | dB(A)             | 42                                 | 45                                 | 50                                 | 51                                 | 52                                 |
|                                                      | Med.              | dB(A)             | 34                                 | 34                                 | 43                                 | 43                                 | 43                                 |
|                                                      | Low               | dB(A)             | 27                                 | 27                                 | 32                                 | 35                                 | 36                                 |
| Outdoor noise level                                  | dB(A)             |                   | 50                                 | 52                                 | 54                                 | 58                                 | 63                                 |
| Power supply                                         | V                 |                   | 208/230V~50/60Hz/1P                | 208/230V~50/60Hz/1P                | 208/230V~50/60Hz/1P                | 208/230V~50/60Hz/1P                | 208/230V~50/60Hz/1P                |
| Voltage Range                                        | V                 |                   | 165~265                            | 165~265                            | 165~265                            | 165~265                            | 165~265                            |
| Refrigerant/Charge                                   | Gram              |                   | R410A/780g                         | R410A/1200g                        | R410A/1180g                        | R410A/1450g                        | R410A/2450g                        |
| Indoor air circulation(Cooling/Heating)              | m <sup>3</sup> /h |                   | 550/600                            | 650/650                            | 1000/1000                          | 1450/1500                          | 1500/1550                          |
| Connecting Pipe                                      | Gas               | inches            | 3/8"                               | 3/8"                               | 3/8"                               | 1/2"                               | 5/8"                               |
|                                                      | Liquid            | inches            | 1/4"                               | 1/4"                               | 1/4"                               | 1/4"                               | 1/4"                               |
| Maximum Line Length                                  | (m/ft)            |                   | 15 / 49                            | 15 / 49                            | 25 / 82                            | 25 / 82                            | 30 / 98                            |
| Maximum Height Difference Between Indoor and Outdoor | (m/ft)            |                   | 10 / 33                            | 10 / 33                            | 15 / 49                            | 15 / 49                            | 20 / 65                            |
| Additional refrigerant charge                        | (g/m, oz/ft)      |                   | 20 / 0.22                          | 20 / 0.22                          | 30 / 0.32                          | 30 / 0.32                          | 30 / 0.32                          |
| Net dimensions (W x D x H)                           | Indoor            | mm                | 811×292×205                        | 910×294×208                        | 1010×315×220                       | 1192×360×260                       | 1192×360×260                       |
|                                                      | Outdoor           | mm                | 728x305x550                        | 728x305x550                        | 853×349×602                        | 845×380×699                        | 910x360x800                        |
| Net weight                                           | Indoor            | kg                | 8.5                                | 9                                  | 12                                 | 16                                 | 17.5                               |
|                                                      | Outdoor           | kg                | 22                                 | 26                                 | 31                                 | 40                                 | 52                                 |
| Packing dimensions (W x D x H)                       | Indoor            | mm                | 885×366×275                        | 979×372×277                        | 1096×390×297                       | 1260×430×338                       | 1260×430×338                       |
|                                                      | Outdoor           | mm                | 835×340×585                        | 835×340×585                        | 890×385×628                        | 950×420×732                        | 1022×480×835                       |
| Gross weight                                         | Indoor            | kg                | 11                                 | 12.5                               | 14.5                               | 18.5                               | 20                                 |
|                                                      | Outdoor           | kg                | 25.0                               | 29.0                               | 34.0                               | 44.0                               | 56.0                               |

## Descargar e Instalar el App de la aplicación Wifi



**SmartLife-SmartHome**



Trane - de Trane Technologies (NYSE: TT), una empresa mundial de tecnología climática, ambientes interiores cómodos y energéticamente eficientes para aplicaciones comerciales y residenciales. Para obtener más información, visite [trane.com](http://trane.com) o [tranetechnologies.com](http://tranetechnologies.com).

Trane tiene una política de mejora continua de producto y de datos de producto, y se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones sin previo aviso. Estamos comprometidos en utilizar prácticas de impresión respetuosas con el medio ambiente.

**Trane. Todos los derechos reservados.**

MS-SLB091-EM

**Fecha** 04/06/2024